## Stereo-Headset / stereo headset




Hochwertiges Stereo-Headset für PC-Anwendungen wie Sprachprogramme, Spiele oder Internet-Telefonie (VoIP).
Low-Noise Mikrofon mit integriertem Lautstärkeregler und Einkabeltechnik, Kabellänge 2,5m.

High-grade stereo headset for PC applications, such as voice controlled programs, games or internet phone calls (VoIP).
Low-noise microphone with integrated volume control and single cable style, cable length 2,5m.

| | | Kopfhörer/headphone | Mikrofon/microphone |
|---|---|---|---|
| Impedanz | impedance | 32Ω | |
| Empfindlichkeit | sensitivity | 106dB ± 3dB | 38dB ± 3dB |
| Widerstand | resistance | | 2,2KΩ |
| Anschluss | connection | Klinkenstecker 3,5mm Stereo / 3,5mm stereo plug | Klinkenstecker 3,5mm stereo / 3,5mm stereo plug |

**SB-Verpackung/blister**

**CDM 5**
schwarz/silber
black/silver
4 005298 098292

## Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon / stereo headset with micophone

Anwendung: Audio, Video, Multimedia – Kabellänge: ~ 1,8 m

application: audio, video, multi media – cable length: ~ 1,8 m

| | | Kopfhörer/headphone | Mikrofon/microphone |
|---|---|---|---|
| Typ | type | 2 x Ø 27mm Mylar Cone Speakers | dynamisch / dynamic |
| Impedanz | impedance | 32Ω | 600Ω |
| Frequenz | frequency | 20 – 20.000Hz | 20 – 12.000Hz |
| Empfindlichkeit | sensitivity | 100dB S.P.L. bei 1kHz ± 3% | -76dB ± 3dB bei 1kHz |
| Anschluss | connection | Klinkenstecker 3,5mm Stereo/ 3,5mm stereo plug | Klinkenstecker 3,5mm Mono/ 3,5mm mono plug |

**SB-Verpackung/blister**

**CDM 11**
4 005298 043049

## Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon / stereo headset with micophone

Leichte, komfortable Kombination aus Kopfhörer und verstellbarem Mikrofon.
Anwendung: Audio, Video, Multimedia – Kabellänge: ~ 1,8 m

Light and comfortable combination of headphone and adjustable microphone.
Application: audio, video, multi media – Cable length: ~ 1,8 m

| | | Kopfhörer/headphone | Mikrofon/microphone |
|---|---|---|---|
| Typ | type | dynamisch / dynamic | dynamisch / dynamic |
| Impedanz | impedance | 32Ω ± 30% | 600Ω ± 30% |
| Frequenz | frequency | 150 – 8.000Hz | 300 – 7.000Hz |
| Schalldruck | sound pressure | 98 = 3dB/mW | -80 = 3dB |
| nom. Leistung | nom. power | 20mW | |
| max. Leistung | max. power | 50mW | |
| Anschluss | connection | Klinkenstecker 3,5mm Stereo/ 3,5mm stereo plug | Klinkenstecker 3,5mm Mono/ 3,5mm mono plug |

**Karton-Verp./carton packing**

**CDM 1**
4 005298 027421